



Slank vægarmatur der både kan bruges inden- og udendørs. Kan monteres både vandret og lodret. Fremstillet af trykstøbt pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. Skærm i hærdet glas. Tilgængelig med op- og nedlys, eller Direct udgave med enten op- eller nedlys, begge med 110° lysspredning. Armaturet har integreret LED-lyskilde og kan dæmpes med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Nem installation med monteringsbakke, hurtigklemmer og to kabelindgange. Mulighed for både synlig og skjult kabelføring. Beskyttelsesklasse IP65, slagstyrke IK06

Edge



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986143508 Edge Sort 560lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986233506 Edge Grafit 560lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113501 Edge Hvid 595lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986143515 Edge Sort 580lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986233513 Edge Grafit 580lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113518 Edge Hvid 660lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 94 lm/W SDCM:3	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103

Artikel	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar 	7021986233526 Edge Grafit 590lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 84 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkte/Indirekte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
Tilbehør					
	7021986000023 Nummerskilt 320x271mm			Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10