



Junistar IsoSafe TW er en attraktiv downlight i Gyro®-familien til indendørs brug med 30° trinløs vip i alle retninger. Vores IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolering (IsoSafe). Junistar IsoSafe TW er udstyret med den revolutionerende Tunable White (TW) LEDDim-teknologi. Du kan regulere både lysniveau og farve uden ekstra kabling ved hjælp af SG's TW LEDDim Smart dimmer. Styr det manuelt eller via LEDDim-appen. Når du bruger SG Smart Gateway, kan du også indstille en dagslyssækvens, der ændrer farve og intensitet gennem dagen. Du kan vælge en standardsekvens, eller du kan indstille din egen. Junistar IsoSafe TW findes i to farvetemperaturområder: 2700-6500K til traditionel TW med det typiske døgnspektrum, eller 2000-4000K til typisk boligbrug inklusive varme og hyggelige farvetemperaturer. Dette ligner DimToWarm, men med uafhængig kontrol af lysniveau og farvetemperatur. Fremstillet i formstøbt, pulverlakeret aluminium eller børstet stål med glasafskærmning. Værktøjsfri montering i monteringsboks til direkte 230 V med hurtigklip, automatisk belastningaflastning og Linect.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989122456 Junistar IsoSafe TW Sort 460lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 8.5W LED 54 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H54
 7021989122432 Junistar IsoSafe TW Hvid 500lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 8.5W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H54
 7021989122449 Junistar IsoSafe TW Sort 500lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 8.5W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H54
 7021989122425 Junistar IsoSafe TW Hvid 530lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 8.5W LED 62 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H54
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45