



Langfoss er et kraftigt spotarmatur, som passer perfekt til at oplyse store pladser, transport- og lagerområder, legepladser, boldbaner og parkeringspladser. Kan også bruges som facadebelysning. Nordisk design lavet for de nordiske forhold. Den skrå top lader sneen glider af, og beslaget tåler stor belastning. Asymmetrisk optik sender lyset derhen, hvor det skal bruges, og beslaget kan vinkles efter behov. Superenkel montering med to-delt beslag med kroge. Trykstøbt aluminium med pulverlakeret overflade og front i hærdet glas. Tilbehør for fleksibel montering: beslag til montering på mastetop og -side, hjørnebeslag og forlænger kabel.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986419474 Langfoss Grafit 22130lm 4000K Ra>70 DALI-2 158W LED 140 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrisk, Linse	Klasse I IP66 IK08	DALI-2	Indoor / Outdoor Kabel 5x1mm ² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
 7021986419368 Langfoss Grafit 14810lm 4000K Ra>70 On/Off 95W LED 156 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Asymmetrisk, Linse	Klasse I IP66 IK08	On/Off	Indoor / Outdoor Kabel 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
 7021986419375 Langfoss Grafit 22130lm 4000K Ra>70 On/Off 158W LED 140 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B20>75.000 Asymmetrisk, Linse	Klasse I IP66 IK08	On/Off	Indoor / Outdoor Kabel 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L478 x W314 x H85
Tilbehør				
 7021986419061 Langfoss Grafit Hjørnebeslag				L297 x W174 x H138
 7021986419078 Langfoss Ø60/76 Grafit Maste-top				L297 x W113 x H141
 7021986419085 Langfoss Ø60/76 Grafit Mastbeslag				L297 x W87 x H67
 7021986419092 Langfoss Ø89/108 Grafit Mastbeslag				L297 x W87 x H67
 7021986419498 Langfoss/Mini/Maxi Grafit Fastgørelsesplade til sandwichpaneler				L430 x W250 x H7
 7021988202593 Startstrømsbegrænser DIN 16A				L90 x W18 x H58