

Sense Pro PIR



Sense Pro PIR leveres komplet med driver, PIR-sensor, ledning og stik. PIR-sensoren er diskret placeret i kanten og tænder lyset ved bevægelse og slukker efter et forbudbestemt tidsrum, hvilket giver god energibesparelse. Sensoren registrerer ikke bevægelse gennem vægge eller døre. PIR-sensoren har desuden en justerbar dagslyssensor, så du kan vælge, at lyset ikke tænder, når der er tilstrækkeligt med dagslys. Sense PIR kan fungere som en master, der styrer op til 3 andre Sense paneler (slaver). Sense Opalprism PIR kan monteres i lofter med synlige T-skiner uden tilbehør og i lofter med skjulte T-skiner med tilbehør.

Sense Pro PIR



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982123238 Sense Opalprism 300x1200 Hvid 3880lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. driver, ledning og prop	L1197 x W297 x H44
 7021982126802 Sense Pro 600x600 Hvid 4340lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP40/IP20 IK06	PIR Sensor	Indbygget Kabel 2m Inkl. driver, ledning og prop	L597 x W597 x H44
 7021982123245 Sense Opalprism 300x1200 Hvid 4060lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Indbygget, Indoor Kabel 2m Inkl. driver, ledning og prop	L1197 x W297 x H44
 7021982126819 Sense Pro 600x600 Hvid 4610lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP40/IP20 IK06	PIR Sensor	Indbygget Kabel 2m Inkl. driver, ledning og prop	L597 x W597 x H44
Tilbehør				
 7021982129360 Sense 600x600 Sort Indbygningsramme for Gipsloft/Troldtekt				L640 x W640 x H50
 7021982122569 Sense 600x600 Hvid Påbygningsramme				L604 x W604 x H48
 7021982122576 Sense 300x1200 Hvid Påbygningsramme				L1203 x W303 x H47
 7021982129339 Sense 600x600 Hvid Indbygningsramme for Gipsloft/Troldtekt				L640 x W640 x H50

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982121708 Sense 2m Wiresæt				L2000
 7021982121760 Sense 600x600 Skjult Skinne Beslag				L44 x W65 x H18
 7021982121777 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag				L44 x W5 x H2.5