

Soft IsoSafe DimToWarm



Eksklusiv downlight for indendørs- og udendørsbrug med 42° lysspredningsvinkel. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid eller sort med klart frontglas. Avanceret reflektorteknik og tilbagetrukket lyskilde giver højt lumen output med lav blænding. Dæmpbar med fasedæmp eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dæmpe lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skabe stemningsfyldt, dæmpet belysning. Vore IsoSafe-produkter kan monteres uden værktøj direkte i isoleringen. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Indbygningshøjde 51mm og huldiameter Ø83mm.

Soft IsoSafe DimToWarm



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989032236 Soft IsoSafe DimToWarm Sort 470lm 2000-2800K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 8W LED 59 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Glas klar	Klasse II SELV IP54	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
 7021989032311 Soft IsoSafe DimToWarm Hvid 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI-2 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP54	DALI-2	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
 7021989032212 Soft IsoSafe DimToWarm Hvid 550lm 2000-2800K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Glas klar	Klasse II SELV IP54	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45