



Moderne vægarmatur til udendørs brug lavet af trykstøbt pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. Skærm i UV-stabiliseret polycarbonat. Armaturet har integreret LED-lyskilde med 95° lysspredning (nedlys) og udskiftelig GU10 LED lyskilde med 15° lysspredning (oplys). Fås i forskellige versioner med op- og nedlys eller kun nedlys. Begge kan leveres med to fatninger skjult bag hængslet låg med automatisk lukning og skumringsrelæ. Kan dæmpes med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim og LEDDim Smart. Beskyttelsesklasse IP44.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986239300 Spike Grafit 840lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986239317 Spike Grafit m/ stikkontakt 840lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986239331 Spike Grafit Uplight 890lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 16W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986239348 Spike Grafit Uplight m/ stikkontakt 890lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 16W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986149104 Spike Sort 880lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
 7021986149111 Spike Sort m/ stikkontakt 880lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986149135 Spike Sort Uplight 930lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
 7021986149142 Spike Sort Uplight m/ stikkontakt 930lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
 7021986149203 Spike Sort 840lm 3000K Ra>80 Skumring 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986149210 Spike Sort m/ stikkontakt 840lm 3000K Ra>80 Skumring 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986149234 Spike Sort Uplight 890lm 3000K Ra>80 Skumring 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986149241 Spike Sort Uplight m/ stikkontakt 890lm 3000K Ra>80 Skumring 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000	Klasse I IP44 IK06	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155

Artikel	Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986239102 Spike Grafit 880lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
	7021986239119 Spike Grafit m/ stikkontakt 880lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
	7021986239133 Spike Grafit Uplight 930lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
	7021986239140 Spike Grafit Uplight m/ stikkontakt 930lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
	7021986239201 Spike Grafit 840lm 3000K Ra>80 Skumring 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
	7021986239218 Spike Grafit m/ stikkontakt 840lm 3000K Ra>80 Skumring 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986239232 Spike Grafite Uplight 890lm 3000K Ra>80 Skumring 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986239249 Spike Grafite Uplight m/ stikkontakt 890lm 3000K Ra>80 Skumring 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkte, Plast opal/transparent	Klasse I IP44 IK06	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986119107 Spike Hvid 880lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
 7021986119114 Spike Hvid m/ stikkontakt 880lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor Klemmerække	W171 x H173 x D155
 7021986119206 Spike Hvid 840lm 3000K Ra>80 Skumring 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155
 7021986119213 Spike Hvid m/ stikkontakt 840lm 3000K Ra>80 Skumring 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK08	Skumring	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L180 x W171 x H173 x D155

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986239362	Klasse I	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Grafit 900lm 4000K Ra>80	IP44		Klemmerække	
	Bagkantsdæmp	IK08			
	10W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal				
	7021986239379	Klasse I	Bagkantsdæmp	Påbygget, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Grafit m/ stikkontakt 900lm	IP44		Klemmerække	
	4000K Ra>80 Bagkantsdæmp	IK08			
	10W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkte, Opal				
Tilbehør					
	7021986000016			Indoor / Outdoor	L220 x W170 x H10
	Nummerskilt 220x170mm				