

Wave



Wave LED is an energy-efficient IP44 luminaire for use in corridors, archives and storerooms as well as similar areas with low activity. Luminaire body made of aluminium and diffuser made of acrylic (polycarbonate option available). Wave comes part prewired and can be mounted very quickly, making it an ideal choice in new buildings and when replacing older luminaires.

Wave






Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 <p>7021981111755 Wave 1200 Hvid 5290lm 3000K Ra>80 On/Off 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² kobling fra midte til ende	L1220 x W151 x H54
 <p>7021981112707 Wave 900 Hvid 4390lm 3000K Ra>80 On/Off 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² kobling fra midte til ende	L920 x W151 x H54
 <p>7021981111762 Wave 1200 Hvid 5290lm 3000K Ra>80 Sensor 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1220 x W151 x H54
 <p>7021981112714 Wave 900 Hvid 4390lm 3000K Ra>80 Sensor 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L920 x W151 x H54
 <p>7021981112769 Wave 600 Hvid 2140lm 3000K Ra>80 Sensor 18W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L620 x W151 x H54
 <p>7021981112721 Wave 900 Hvid 4390lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Sensor Wireless	Påbygget, Indoor Klemmerække	L920 x W151 x H54

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 <p>7021981112752 Wave 600 Hvid 2200lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² kobling fra midte til ende	L620 x W151 x H54
 <p>7021981112165 Wave 1200 Hvid 5630lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1220 x W151 x H54
 <p>7021981111854 Wave 1200 Hvid 5630lm 4000K Ra>80 On/Off 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² kobling fra midte til ende	L1220 x W151 x H54
 <p>7021981112806 Wave 900 Hvid 4200lm 4000K Ra>80 On/Off 31W LED 135 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK05	On/Off	Påbygget, Indoor Klemmerække	L920 x W151 x H54
 <p>7021981111861 Wave 1200 Hvid 5630lm 4000K Ra>80 Sensor 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1220 x W151 x H54
 <p>7021981112868 Wave 600 Hvid 2330lm 4000K Ra>80 Sensor 18W LED 129 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal</p>	Klasse I IP44 IK06	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	L620 x W151 x H54

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981112851 Wave 600 Hvid 2300lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 153 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² kobling fra midte til ende	L620 x W151 x H54
Tilbehør				
 7021980020423 Wave 600 Afskærmning				L590 x W151 x H51
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.