

# Zip Pro Mini 3-fase



Zip Pro Mini 3 fase LED-spotlight til ShopLine skinneresystem er det oplagte valg for butikker og udstillingslokaler. Zip Pro Mini er produceret i pulverlakeret, trykstøbt aluminium i sort, hvid eller sølv. Armaturet har en kraftig, integreret LED, og er dæmpbar med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim200, LEDDim400 og LEDDim Smart. Monteret med Global multiadapter og kan monteres i ShopLine og andre skinneresystemer hvor Global benyttes.

# Zip Pro Mini 3-fase



## Produkt- og miljøbilleder



Varenr.



| Artikel                                                                           |                                        | Beskyttelse     | Styring      | Montering/Tilslutning               | Dimensioner       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | 7021980034673                          | <b>Klasse I</b> | Bagkantsdæmp | Påbygget, Indoor                    | L156 x W70 x H205 |
|                                                                                   | <b>Zip Pro Mini 3 Fase Sort 1280lm</b> | <b>IP20</b>     |              | ShopLine-skinne (adapter medfølger) |                   |
|                                                                                   | <b>3000K Ra&gt;90 Bagkantsdæmp</b>     |                 |              |                                     |                   |
|                                                                                   | <b>19W LED</b>                         |                 |              |                                     |                   |
|                                                                                   | 67 lm/W SDCM:2                         |                 |              |                                     |                   |
|                                                                                   | L80/B20>50.000                         |                 |              |                                     |                   |
|                                                                                   | Beam: 40°, Direkte, Reflektor          |                 |              |                                     |                   |