

Frame



Design: Holscher Design. Frame er et attraktivt moderne armatur med direkte lys. Armaturet kan monteres både på vægge og lofter, både indendørs og udendørs. Fås som firkantet, rund eller rektangulær i flere størrelser. Flad diffusor lavet af UV-stabiliseret opal polycarbonat. Varianter fås med sensor og skumring. To ind- og udgange til kabler, mulighed for både synlig og skjult kabling og loopable quick clips. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. Design: Holscher Design. Lumenværdien kan indstilles med dipswitch.

Frame



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986055535 Frame Sort 770lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
	7021986055511 Frame Sort 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
	7021986055528 Frame Sort 670lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
	7021986055634 Frame Grafit 770lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
	7021986055610 Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
	7021986055627 Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986055436 Frame Hvid 890lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
 7021986055412 Frame Hvid 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
 7021986055429 Frame Hvid 670lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77
 7021986055917 Frame Grafit 730lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7.7W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L320 x W180 x H77