

Frame Round



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Round



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986050530 Frame Round Sort 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050516 Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050523 Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050639 Frame Round Grafit 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050615 Frame Round Grafit 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050622 Frame Round Grafit 670lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986050431 Frame Round Hvid 960lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 120 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
 7021986050417 Frame Round Hvid 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
 7021986050424 Frame Round Hvid 670lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
 7021986052039 Frame Round Sort 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
 7021986050813 Frame Round Sort 670lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
 7021986050646 Frame Round Grafit 890lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 111 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986050912 Frame Round Grafit 670lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050653 Frame Round Hvid 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77
	7021986050714 Frame Round Hvid 670lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x H77

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.