

Frame Round Maxi



Design: Holscher Design. Frame er et attraktivt moderne armatur med direkte lys. Armaturet kan monteres både på vægge og lofter, både indendørs og udendørs. Fås som firkantet, rund eller rektangulær i flere størrelser. Flad diffusor lavet af UV-stabiliseret opal polycarbonat. Varianter fås med sensor, skumring og wireless. To ind- og udgange til kabler, mulighed for både synlig og skjult kabling og loopable quick clips. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. IP66 og vandal-resistent rating IK10. Lumenværdien kan indstilles med dipswitch.

Frame Round Maxi



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986051988 Frame Round Maxi Sort 1990lm 3000K Ra>80 DALI-2 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051551 • Frame Round Maxi Sort 1990lm 3000K Ra>80 Nødllys 3 timer/bagkantsdæmp 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Nødllys 3 timer/bag kantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051537 Frame Round Maxi Sort 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051513 Frame Round Maxi Sort 1990lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051520 Frame Round Maxi Sort 1990lm 3000K Ra>80 Skumring 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986052121 • Frame Round Maxi Grafit Nødllys 3000K DALI-2		DALI-2		Ø325 x H77

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986051650  Frame Round Maxi Grafit 1990lm 3000K Ra>80 Nødllys 3 timer/bagkantsdæmp 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Nødllys 3 timer/bag kantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051636 Frame Round Maxi Grafit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051612 Frame Round Maxi Grafit 1990lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051629 Frame Round Maxi Grafit 1990lm 3000K Ra>80 Skumring 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051452  Frame Round Maxi Hvid 2320lm 3000K Ra>80 Nødllys 3 timer/bagkantsdæmp 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Nødllys 3 timer/bag kantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø325 x H77
	7021986051438 Frame Round Maxi Hvid 2260lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 133 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986051445 • Frame Round Maxi Hvid 2320lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor Wireless	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
 7021986051414 Frame Round Maxi Hvid 2320lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
 7021986051421 • Frame Round Maxi Hvid 2320lm 3000K Ra>80 Skumring 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
 7021986051810 Frame Round Maxi Sort 2040lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
 7021986051827 Frame Round Maxi Grafit 2100lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
 7021986051919 Frame Round Maxi Grafit 2040lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986051728 Frame Round Maxi Hvid 2340lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
 7021986051711 Frame Round Maxi Hvid 2380lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø325 x H77
Tilbehør				
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093	L137 x W27 x H27			

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.