



Design: Holscher Design. Frame er et attraktivt moderne armatur med direkte lys. Armaturet kan monteres både på vægge og lofter, både indendørs og udendørs. Fås som firkantet, rund eller rektangulær i flere størrelser. Flad diffusor lavet af UV-stabiliseret opal polycarbonat. Varianter fås med sensor, skumring og wireless. To ind- og udgange til kabler, mulighed for både synlig og skjult kabling og loopable quick clips. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. IP66 og vandal-resistent rating IK10.

Frame Square



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986052534 Frame Square Sort 740lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052510 Frame Square Sort 630lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052527 Frame Square Sort 630lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052633 Frame Square Grafit 740lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052619 Frame Square Grafit 630lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052626 Frame Square Grafit 630lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986052435 Frame Square Hvid 860lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052411 Frame Square Hvid 630lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052428 Frame Square Hvid 630lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052817  Frame Square Sort 660lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052923  Frame Square Grafit 660lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77
 7021986052916 Frame Square Grafit 660lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H77

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986052718	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Hvid 660lm 4000K	IP66		Klemmerække	
	Ra>80 Bagkantsdæmp	IK10			
	7W LED				
	94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal				

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.