



Energieffektiv påbygget LED armaturer med slank profil som giver et moderne udseende. Opalprismatisk diffuser giver et blændningsfrit lys. Armaturet er udført pulverlakeret aluminium i mat sort eller hvid. Dæmbar med DALI eller bagkantsdæmp. Vi anbefaler vores LEDDim eller Smart produkter. Enkel montering med hurtigkobling mellem armatur og bagplade, som kan skrues direkte på alle kendte loftbokse. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986060492 Disc 290 Sort 1770lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060430 Disc 290 Sort 1860lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060409 Disc 290 Hvid 2000lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060379 Disc 290 Hvid 2000lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060348 Disc 290 Hvid 2000lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060508 Disc 290 Sort 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986060478 Disc 290 Sort 1900lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060447 Disc 290 Sort 1900lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060416 Disc 290 Hvid 2050lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060386 Disc 290 Hvid 2050lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060355 Disc 290 Hvid 2050lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
	7021986060515 Disc 290 Sort 2030lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986060454 Disc 290 Sort 2030lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986060423 Disc 290 Hvid 2180lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986060393 Disc 290 Hvid 2180lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986060362 Disc 290 Hvid 2180lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
Tilbehør				
 7021986060959 Disc/Frosta Sort Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021986060942 Disc/Frosta Hvid Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27