



Farm 66 er et meget hårdført armatur, som er særligt velegnet til svinefarme og lignende. LED-rummet har en ekstra høj beskyttelsesgrad for at kunne modstå ammoniakgasser i sådanne miljøer. Armaturhuset er lavet af hårdt UV-stabiliseret og anti-kemisk belagt polykarbonat. Belægningen er modstandsdygtig over for ammoniak, vaskemidler\* osv. og gør den også velegnet til bilvaskehaller og lignende. Den er nem at installere ved blot at klikke den fast i monteringsclips og bruge den unikke enhånds-lukkemechanisme i begge ender. Sløjfemulighederne med dobbelt kabelforskrunding i hver ende og gennemgående ledninger giver fuld fleksibilitet til større installationer. \* Farm 66 er modstandsdygtig over for vandige saltopløsninger op til ca. 60 °C og fortyndede syrer. Den har begrænset modstandsdygtighed over for alkoholer, alifatiske kulbrinter og fortyndede baser og er ikke modstandsdygtig over for koncentrerede mineralsyrer og baser, ammoniak, aminer, aromatiske og/eller halogenerede kulbrinter, estere, etherer, ketoner eller opløsningsmidler som methylethylketon, tetrahydrofuran, toluen og dimethylformamid.

## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                  | Beskyttelse                                           | Styring           | Montering/Tilslutning                                                                          | Dimensioner        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  7021981200121<br><b>Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br><b>43W LED</b><br>136 lm/W SDCM:3<br>L90/B50>50.000<br>Direkte, Opal      | <b>Klasse I</b><br><br><b>IP66</b><br><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Påbygget, Indoor<br>7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>(+DALI) gennemfortrådning | L1460 x W112 x H67 |
|  7021981200145<br><b>Farm 66 Pro 1500 Grå 9820lm</b><br><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br><b>65W LED</b><br>151 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Direkte, Opal | <b>Klasse I</b><br><br><b>IP66</b><br><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Påbygget, Indoor<br>7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>(+DALI) gennemfortrådning | L1460 x W112 x H67 |
|  7021981200091<br><b>Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 On/Off</b><br><b>34W LED</b><br>119 lm/W SDCM:3<br>L90/B50>50.000<br>Direkte, Opal                 | <b>Klasse I</b><br><br><b>IP66</b><br><br><b>IK08</b> | On/Off            | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning         | L1174 x W112 x H67 |
|  7021981200107<br><b>Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 On/Off</b><br><b>47W LED</b><br>122 lm/W SDCM:3<br>L90/B50>50.000<br>Direkte, Opal               | <b>Klasse I</b><br><br><b>IP66</b><br><br><b>IK08</b> | On/Off            | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning         | L1460 x W112 x H67 |
| <b>Tilbehør</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                   |                                                                                                |                    |
|  7021981200060<br><b>45° Fæste</b>                                                                                                                                     |                                                       |                   |                                                                                                | L42 x W42 x H15    |
|  7021988202593<br><b>Startstrømsbegrænser DIN 16A</b>                                                                                                                 |                                                       |                   |                                                                                                | L90 x W18 x H58    |
|  5703821177559<br><b>Wiresæt 2x5m</b>                                                                                                                                  |                                                       |                   |                                                                                                | L19 x W25 x H150   |