



Sense Clean er et energieffektivt LED-panel, som er særligt velegnet til sygehus. Panelet er IP44 og udstyret med en prismetisk afskærmning, der er glat og nem at rengøre. Afskærmningen giver en meget lav blænding på UGR

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982121654 Sense Clean 600x600 Hvid 5000lm Prisme 5210lm 4000K Ra>90 35W LED 149 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP44		Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
Driver				
 7021988204078 Sense Driver Hvid 5000lm 38W 1050mA DALI-2 / Push Dim 38W 100.000	Klasse II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L138 x W67 x H29
 7021988205181 Sense Driver Hvid 1050mA/5000lm 46W 1050mA DALI-2/1-10V/Impuls Dim 46W 50.000	Klasse I IP20	DALI-2/1-10V/Impul s Dim	Påbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L315 x W100 x H35
Tilbehør				
 7021982129360 Sense 600x600 Sort Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021982122569 Sense 600x600 Hvid Påbygningsramme				L604 x W604 x H48
 7021982129339 Sense 600x600 Hvid Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021982121708 Sense 2m Wiresæt				L2000
 7021982121760 Sense 600x600 Skjult Skinne Beslag				L44 x W65 x H18
 7021982121777 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag				L44 x W5 x H2.5

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821178525 Sense 600x600 DAMPA Clip-In Beslag				L440 x W33 x H52