




Indmuringsdåse for montage i gasbeton, mursten og andre typer stenvægge. Dåserne kan monteres med DESIGN+R og DESIGN+C rammer. Dåserne kan også monteres med fikserigskappe (tilkøb) der skal så anvendes 79mm hulsav, og dåserne kan sammekobles ryg imod ryg, så det passer med en gasbeton blok. Dåserne er vindtætte IP40. Alle SG Install enheder kan monteres i dåserne, samt 100% kompatible med alle indsatser fra LK Fuga installations materiel.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021985959513 Indmuringståse lufttæt 1M Grå	IP40		Indoor	L55 x W52 x H58
 7021985959612 Indmuringståse lufttæt 1.5M Grå	IP40		Indoor	L82 x W54 x H58
 7021985959711 Indmuringståse lufttæt 2M Grå	IP40		Indoor	L105 x W52 x H58
 7021985959810 Indmuringståse lufttæt 2.5M Grå	IP40		Indoor	L132 x W52 x H58
Tilbehør				
 7021985959216 Grå Skillevæg for vægdåse				L47 x W17 x H46
 7021985959315 Grå Koblingsstykke for indmuringståse				L7 x W7 x H7
 7021985959414 Grå Fikseringskappe for Ø79 hul til indmuringståse				L58 x W22 x H35
 7021985959919 Trækafastning til forfradåse				