



Tysnes 66 er et kapslet armatur til værksteder, lagerrum og produktionsfaciliteter. Det har et lavt strømforbrug, et højt lumenoutput og en lang levetid. Det er nemt at montere på lofter med clips eller at nedhænge i wirer. Robuste stålclips, der er fastgjort til armaturet, fastholder afskærmningen. Det har kabelindgange i begge ender og en åbning til kabelføring fra bagsiden. Tysnes 66 fås i 3 længder og har DIP-switcher på driveren, der gør det muligt at indstille det påkrævede lysniveau. Fås også som nødbelysning med en batteripakke til 3 timer.

# Tysnes 66



## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beskyttelse                                   | Styring | Montering/Tilslutning                                                                  | Dimensioner       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>7021981200725<br/> <b>Tysnes 66 1500 Grå 6720lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b><br/> <b>43W LED</b><br/>           156 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | DALI-2  | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning | L1500 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200640<br/> <b>Tysnes 66 1200 Grå 5480lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 On/Off</b><br/> <b>35W LED</b><br/>           157 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | On/Off  | Påbygget, Indoor<br>3-polet klemrække med 3x2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning   | L1200 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200657<br/> <b>Tysnes 66 1500 Grå 6720lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 On/Off</b><br/> <b>43W LED</b><br/>           156 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | On/Off  | Påbygget, Indoor<br>3-polet klemrække med 3x2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning   | L1500 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200374<br/> <b>Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b><br/> <b>40W LED</b><br/>           160 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | DALI-2  | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning | L1500 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200381<br/> <b>Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b><br/> <b>14W LED</b><br/>           147 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 121°, Direkte, Opal</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | DALI-2  | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække                                                        | L650 x W85 x H80  |
|  <p>7021981200398<br/> <b>Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2</b><br/> <b>34W LED</b><br/>           162 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | DALI-2  | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>gennemfortrådning | L1200 x W85 x H80 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beskyttelse                                   | Styring | Montering/Tilslutning                                                            | Dimensioner       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>7021981200305<br/> <b>Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 On/Off</b><br/> <b>14W LED</b><br/>           147 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 121°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | On/Off  | Påbygget, Indoor<br>Klemmerække                                                  | L650 x W85 x H80  |
|  <p>7021981200312<br/> <b>Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 On/Off</b><br/> <b>34W LED</b><br/>           162 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | On/Off  | Påbygget, Indoor<br>3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning            | L1200 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200329<br/> <b>Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 On/Off</b><br/> <b>40W LED</b><br/>           160 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p>   | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | On/Off  | Påbygget, Indoor<br>3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning            | L1500 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200350<br/> <b>Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Sensor</b><br/> <b>34W LED</b><br/>           162 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | Sensor  | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 3x2,5mm² og 2x1,5mm² gennemfortrådning | L1200 x W85 x H80 |
|  <p>7021981200367<br/> <b>Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Sensor</b><br/> <b>40W LED</b><br/>           160 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;100.000, L90&gt;50.000<br/>           Beam: 117°, Direkte, Opal</p> | <b>Klasse I</b><br><b>IP66</b><br><b>IK10</b> | Sensor  | Påbygget, Indoor<br>5-polet klemrække med 3x2,5mm² og 2x1,5mm² gennemfortrådning | L1500 x W85 x H80 |
| <b>Tilbehør</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |         |                                                                                  |                   |
|  <p>7021981200633<br/> <b>Tysnes 66 45° Fæste</b></p>                                                                                                                                                                                     |                                               |         |                                                                                  | L45 x W43 x H43   |
|  <p>5703821177559<br/> <b>Wiresæt 2x5m</b></p>                                                                                                                                                                                             |                                               |         |                                                                                  | L19 x W25 x H150  |

Varenr.



| Artikel                                                                                                                              | Beskyttelse | Styring | Montering/Tilslutning | Dimensioner      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|
|  5703821177566<br>Montagesæt for justerbar vinkling |             |         |                       | L100 x W98 x H95 |