



EcoLine is a slim and stylish ceiling luminaire suitable for use in offices, schools and public buildings. Designed for quick and easy installation. Three-layer optical system with low glare: UGR

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128028 EcoLine 1600 Hvid 4880lm 3000K Ra>80 DALI-2 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3+2 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H47
 7021982120930 EcoLine 1200 Hvid 3910lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3+2 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H47
 7021982120916 EcoLine 1200 Hvid 3910lm 3000K Ra>80 On/Off 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H47
 7021982128004 EcoLine 1600 Hvid 4880lm 3000K Ra>80 On/Off 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H47
 7021982128035 EcoLine 1600 Hvid 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3+2 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H47
 7021982120947 EcoLine 1200 Hvid 4150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3+2 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H47

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982120923 EcoLine 1200 Hvid 4150lm 4000K Ra>80 On/Off 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H47
 7021982128011 EcoLine 1600 Hvid 5180lm 4000K Ra>80 On/Off 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H47
Tilbehør				
 7021982122552 T-profil Hvid Ophængsskinne 600mm				L596 x W35 x H17
 7021982120954 EcoLine Wiresæt				L2000