



Gør et standard SG-armatur til en SG Connect-kompatibel. Driver Kit Wireless skal anvendes i kombination med et SG Connect Sensor-produkt eller Connect Switch. Ved bevægelse tændes lyset og efter en defineret periode slukkes lyset, hvilket dermed er medvirkende til at spare på energien. Lysstyringen konfigureres nemt ved hjælp af SG Connect Commissioning-appen, og de forskellige enheder kommunikerer trådløst med hinanden via Zigbee. • Indbygget Bluetooth til programmering og Zigbee til kommunikation med andre enheder i Connect-serien • Drej Connector for at tilslutte en lyskilde. • 300-1050 mA for stor fleksibilitet. • Maks. 36 W. • 3-Pol Linect-tilslutningsboks.

Connect Driver Wireless



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Driver				
 7021988205037 Driver kit Wireless 13W 300mA Connect 13W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205044 Driver kit Wireless 18W 500mA Connect 18W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205051 Driver kit Wireless 22W 600mA Connect 22W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205068 Driver kit Wireless 26W 700mA Connect 26W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205075 Driver kit Wireless 30W 800mA Connect 30W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205082 Driver kit Wireless 40W 1050mA Connect 40W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30
 7021988205150 Driver kit Wireless 35W 900mA Connect 35W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L157 x W45 x H30