

Sense Pro X




Sense Pro X er et yderst energieffektivt LED-panel med op til 180 lm/W. Linseteknologi kombineret med opalprismatisk afskærmning giver en fremragende ensartet belysning og lav blænding (UGR

Sense Pro X



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982126604 Sense Pro X 600x600 Hvid Med driver 3980lm 3000K Ra>80 DALI-2 23W LED 173 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II SELV IP40/IP20 IK06	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L597 x W597 x H29
 7021982126611 Sense Pro X 600x600 Hvid Med driver 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2 23W LED 179 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II SELV IP40/IP20 IK06	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L597 x W597 x H29
Tilbehør				
 7021982129360 Sense 600x600 Sort Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021982129339 Sense 600x600 Hvid Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 5703821177344 Nødlisboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlis 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødlisboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlis 3 timer				L270 x W75 x H35