



Inspire Prism er et slankt, minimalistisk armatur i pulverlakeret sort eller hvid finish. Direkte lys med blændefri optik i PMMA samt indirekte lys med en bred strålingsvinkel giver effektivt arbejdslys på kontorer og over arbejdsborde. Leveres med et 2,5 m langt kabel og justerbart wireophæng med beslag til loft og T-profil. Fås med forskellige styringsmuligheder såsom bagkantsdæmp, snoretræk og DALI. Hvis du ønsker flere armaturer på række, kan de nemt tilsluttes vha. det medfølgende stik eller det fleksible hjørnestykke (tilbehør).


Inspire Prism




Produkt- og miljøbilleder




Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982124938 Inspire 1200 Sort prismatic 3510lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128639 Inspire 1500 Sort prismatic 4330lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982124921 Inspire 1200 Sort prismatic 3510lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128622 Inspire 1500 Sort prismatic 4330lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982128530 Inspire 1200 Sort prismatic 3510lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67


Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128714 Inspire 1500 Sort prismatic 4060lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982128523 Inspire 1200 Sort prismatic 3510lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128707 Inspire 1500 Sort prismatic 4330lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982124914 Inspire 1200 Hvid prismatic 4000lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128615 Inspire 1500 Hvid prismatic 4800lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatic afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982124907 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128608 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4800lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982128516 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128691 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4510lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 133 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982128509 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128684 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4800lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982124976 Inspire 1200 Sort prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128677 Inspire 1500 Sort prismatisk 4470lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982124969 Inspire 1200 Sort prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128660 Inspire 1500 Sort prismatisk 4470lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128578 Inspire 1200 Sort prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128752 Inspire 1500 Sort prismatisk 4200lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982128561 Inspire 1200 Sort prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128745 Inspire 1500 Sort prismatisk 4470lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982124952 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128653 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982124945 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128646 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7021982128554 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128738 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4660lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	PIR Sensor	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128547 Inspire 1200 Hvid prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7021982128721 Inspire 1500 Hvid prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
Tilbehør				
 7021982121982 Sort T-skinne loftbeslag				L30 x W20 x H5
 7021982124709 Inspire Sort Hjørnestykke flexi				L78 x W38 x H67
 7021982122552 T-profil Hvid Ophængsskinne 600mm				L596 x W35 x H17
 7021982124716 Inspire Hvid Hjørnestykke flexi				L78 x W38 x H67