

Tysnes 66 Connect Wireless



Tysnes Connect Wireless er et kapslet LED-armatur med slankt design til boder, garager og parkeringsanlæg, med integreret Connect Wireless-driver til smart og energieffektiv lysstyring. Armaturet bruges i kombination med andre SG Connect-enheder som sensorer eller Connect Switch. Lysstyringen konfigureres nemt via SG Connect Commissioning App, og enhederne kommunikerer trådløst via Zigbee for fleksibel og skalerbar styring. Tysnes Connect Wireless har lavt strømforbrug, højt lysudbytte og lang levetid. Den kan monteres direkte i loftet med kraftige stålclips eller med wireophæng. Kabelindføring i begge ender og udskæring til kabelføring bagfra gør installationen enkel og effektiv. Serien findes i to længder til forskellige behov.

Tysnes 66 Connect Wireless



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981200558 Tysnes 66 Connect 1200 Grå 5530lm 4000K Ra>80 Connect Wireless 32W LED 173 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 121°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Connect Wireless	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm ² gennemfortrådning	L1200 x W85 x H80
 7021981200565 Tysnes 66 Connect 1500 Grå 5560lm 4000K Ra>80 Connect Wireless 32W LED 174 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 121°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Connect Wireless	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm ² gennemfortrådning	L1500 x W85 x H80
Tilbehør				
 5703821177559 Wiresæt 2x5m				L19 x W25 x H150
 5703821177566 Montagesæt for justerbar vinkling				L100 x W98 x H95