



Hurdal Connect er et kompakt og stilrent loft- og vægarmatur med integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har den en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid.

Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges både alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Hurdal Connect kombinerer høj ydeevne med nem installation. Det monteres direkte på loftet eller væggen, med kabelindføring i begge ender og i midten, og gennemforbindelse giver hurtig og effektiv tilslutning. Armaturet er IP44-klassificeret og har et robust armaturhus i stål med endekapper i aluminium for lang levetid og pålidelig drift.

Hurdal Connect



Produkt- og miljøbilleder





Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131265 Hurdal Connect 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 Connect 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L600 x W72 x H76
 7021981131272 Hurdal Connect 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 Connect 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1200 x W72 x H76
 7021981131289 Hurdal Connect 1500 Hvid 4640lm 3000K Ra>80 Connect 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W72 x H76
 7021981131586 Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 Connect 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L600 x W72 x H76
 7021981131593 Hurdal 1200 Hvid 3660lm 4000K Ra>80 Connect 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1200 x W72 x H76
 7021981131609 Hurdal 1500 Hvid 4820lm 4000K Ra>80 Connect 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Påbygget, Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W72 x H76