

Ecoline D/I



EcoLine D/I er et slankt og stilfuldt nedhængt armatur, der er designet til hurtig og nem installation. Direkte lys med et 3-lags optisk system med lav blænding, kombineret med indirekte lys med en bred strålevinkel giver effektivt lys, der er ideelt til kontorer, skoler og offentlige bygninger. Solidt armaturhus i pulverlakeret stål. Mulighed for integreret nødlys på forespørgsel.

Ecoline D/I



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128042 EcoLine 1200 Hvid D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2 32W LED 145 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7021982128066 EcoLine 1600 Hvid D/I 5430lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 155 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 7021982128127 EcoLine 1200 Hvid D/I 4650lm 3000K Ra>80 On/Off 32W LED 145 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7021982128141 EcoLine 1600 Hvid D/I 5430lm 3000K Ra>80 On/Off 35W LED 155 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 7021982128059 EcoLine 1200 Hvid D/I 4850lm 4000K Ra>80 DALI-2 32W LED 152 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7021982128073 EcoLine 1600 Hvid D/I 5640lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 161 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128134 EcoLine 1200 Hvid D/I 4850lm 4000K Ra>80 On/Off 32W LED 152 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7021982128158 EcoLine 1600 Hvid D/I 5640lm 4000K Ra>80 On/Off 35W LED 161 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkte/Indirekte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58