

Rax Soft 220-240 Connect



Rax Soft 220-240 Connect er en fleksibel og højtydende downlight til offentlige bygninger, kontorer, korridorer og lignende miljøer. Den leveres med integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har den en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid. Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges både som fritstående eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Rax Soft 220-240 Connect kombinerer avanceret optik med praktisk fleksibilitet. Den har optimeret linse og reflektoroptik for fremragende lyskontrol, og satinmat reflektor giver maksimal effektivitet. Den unikke konstruktion gør, at armaturet passer til hul diameter fra 220 til 240 mm og kan tilpasses helt ned til Ø200 mm ved udsparring til sensorboks. Armaturet skal kombineres med et passende driverkit afhængigt af ønsket lumenmængde.







Rax Soft 220-240 Connect





Produkt- og miljøbilleder





Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982129049 Rax Soft 220-240 Satin 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Connect	Indbygget, Indoor Quick connector	Ø256 x H93
 7021982129056 Rax Soft 220-240 Satin 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Connect	Indbygget, Indoor Quick connector	Ø256 x H93
Driver				
 7021988205556 Driver kit Rax Soft 1600lm 300mA Connect 12W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33
 7021988205563 Driver kit Rax Soft 2200lm 500mA Connect 19W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33
 7021988205570 Driver kit Rax Soft 3000lm 700mA Connect 27W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33
 7021988205587 Driver kit Rax Soft 4500lm 900mA Connect 35W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33

Tilbehør

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989001096 Aflastningsplade				L400 x W400 x H1
 5703821177276 Nødboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødblys 3 timer				L270 x W75 x H35