










Mullistava Tunable White (TW) vaihehimmennin, joka voi säätää sekä valaistustasoa että värilämpötilaa. Käytetään SG TW LEDDim -valaisimien kanssa. Tähän asti Tunable White on ollut mahdollinen vain DALI DT8:lla, joka vaatii DALI-asennuksen. TW LEDDim Smart tarvitsee vain tavallisen virtajohdon. Ohjaus tapahtuu manuaalisesti tai LEDDim-sovelluksella. Värilämpötila voidaan säätää kaksoisnapsauttamalla kiertokytkintä. Neljällä painikkeella voidaan tallentaa nykyinen asetus, joka voidaan ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. SG Smart Gatewayn avulla on mahdollista ottaa käyttöön päivänvalorytmi, jolloin valaistuksen väri ja voimakkuus muuttuu päivän mittaan. Voit valita vakiorytmin tai luoda oman rytmin.

TW LEDDim Smart



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
Lisätarvikkeet				
 2007519 Pinta-asennuskehys Musta 1 osainen 86mm, korkeus 35mm	IP41		Pinta-asennus, Indoor	L86 x W86 x H35
 2007521 Pinta-asennuskehys Musta 2 osainen 86mm, korkeus 35mm	IP41		Pinta-asennus, Indoor	L86 x W157 x H35
 2007523 Pinta-asennuskehys Musta 3 osainen 86mm, korkeus 35mm	IP41		Pinta-asennus, Indoor	L86 x W228 x H35
 2620521 LEDDim Smart Musta TW DALI Etulevy				L54 x W54 x H13
 2620539 LEDDim V5 - Musta TW/MASTER/DALI SG Etulevy				L84 x W84 x H13
 2007518 Pinta-asennuskehys Valkoinen 1 osainen 86mm, korkeus 35mm	IP41		Pinta-asennus, Indoor	L86 x W86 x H35
 2007520 Pinta-asennuskehys Valkoinen 2 osainen 86mm, korkeus 35mm	IP41		Pinta-asennus, Indoor	L86 x W157 x H35
 2007522 Pinta-asennuskehys Valkoinen 3 osainen 86mm, korkeus 35mm	IP41		Pinta-asennus, Indoor	L86 x W228 x H35