



Pyöreä seinä/kattovalaisin sisä- ja ulkokäyttöön. Valonjako ylös/alas tai ainoastaan alas. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia. Lasikupu. Helppo asentaa, älykäs seinä/kattokiinnike, jossa pistokeliitäntä valaisimelle, 2 kaapeliläpivientä, pintakaapelointimahdollisuus, irrotettavat ketjutettavat pikariviliittimet. Saatavana myös erillinen kulma-asennuskiinnike.

Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4522279	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	W90 x H120 x D147
	Metro Musta 180lm 2700K Ra>80	IP65		Liitinrima	
	Vaihehimmennys	IK07			
	4.5W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi				
	4522280	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L160 x W90 x H215 x
	Metro Musta 360lm 2700K Ra>80	IP65		Liitinrima	D147
	Vaihehimmennys	IK07			
	9W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Suora, Kirkas lasi				
	4522281	Luokka I	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	Ø90 x H120
	Metro Musta Katto 180lm 2700K	IP65		Liitinrima	
	Ra>80 Vaihehimmennys	IK07			
	4.5W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi				
	4522276	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	W90 x H120 x D147
	Metro Grafiitti 180lm 2700K Ra>80	IP65		Liitinrima	
	Vaihehimmennys	IK07			
	4.5W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi				
	4522277	Luokka II	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	L160 x W90 x H215 x
	Metro Grafiitti 360lm 2700K Ra>80	IP65		Liitinrima	D147
	Vaihehimmennys	IK07			
	9W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Suora, Kirkas lasi				
	4522278	Luokka I	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor	Ø90 x H120
	Metro Grafiitti Katto 180lm 2700K	IP65		Liitinrima	
	Ra>80 Vaihehimmennys	IK07			
	4.5W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi				

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4522273 Metro Valkoinen 180lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP65 IK07	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	W90 x H120 x D147
	4522274 Metro Valkoinen 360lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP65 IK07	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L160 x W90 x H215 x D147
	4522675 Metro Musta 330lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 6.2W LED 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP65 IK07	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	W90 x H120 x D147
	4522818 Metro Grafiitti 250lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 4.5W LED 56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP65 IK07	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	W90 x H120 x D147
	4522819 Metro Grafiitti 500lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 9W LED 56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP65 IK07	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	W90 x H215 x D147
Lisätarvikkeet					
	4522284 Musta Suluetta				W80 x H101 x D50
	4522283 Grafiitti Suluetta				W80 x H101 x D50



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4522282 Valkoinen Suluetta				W80 x H101 x D50