

Langfoss Mini



Langfoss is a powerful floodlight luminaire suitable for lighting large spaces, transport and storage areas, playgrounds, courts and car parks. Can also be used as facade lighting. Nordic design for Nordic conditions. The sloping top allows snow to slide off, and the bracket can withstand heavy loads. Asymmetrical optics send the light where it is needed, and the mounting bracket can be angled as required. Super simple installation with two-piece mounting bracket with hooks. Die-cast powder-coated aluminium with tempered glass front. Accessories for flexible installation: post for mounting top, post for mounting sides, corner bracket and extension cable.

Langfoss Mini



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4532931 Langfoss Mini Grafiitti 8640lm 3000K Ra>70 DALI-2 68W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrinen, Linssi	Luokka I IP66 IK07	DALI-2	Indoor / Outdoor Kabel 5x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 4532884 Langfoss Mini Grafiitti 4850lm 3000K Ra>70 On/Off 35W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrinen, Linssi	Luokka I IP66 IK07	On/Off	Indoor / Outdoor Liitäntäjohto 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 4532885 Langfoss Mini Grafiitti 8640lm 3000K Ra>70 On/Off 68W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrinen, Linssi	Luokka I IP66 IK07	On/Off	Indoor / Outdoor Liitäntäjohto 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 4532932 Langfoss Mini Grafiitti 9330lm 4000K Ra>70 DALI-2 68W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrinen, Linssi	Luokka I IP66 IK07	DALI-2	Indoor / Outdoor Kabel 5x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 4532886 Langfoss Mini Grafiitti 5240lm 4000K Ra>70 On/Off 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrinen, Linssi	Luokka I IP66 IK07	On/Off	Indoor / Outdoor Liitäntäjohto 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 4532887 Langfoss Mini Grafiitti 9330lm 4000K Ra>70 On/Off 68W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asymmetrinen, Linssi	Luokka I IP66 IK07	On/Off	Indoor / Outdoor Liitäntäjohto 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85

Lisätarvikkeet

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4532801 Langfoss Mini Grafiitti Suluetta			L139 x W249 x H180
	4532802 Langfoss Mini Ø60/76 Grafiitti Kiinnike tolpan päähän			L142 x W249 x H112
	4532803 Langfoss Mini Ø60/76 Grafiitti Pylväskiinnike			L67 x W249 x H89
	4532804 Langfoss Mini Ø89/108 Grafiitti Pylväskiinnike			L67 x W249 x H89
	4532912 Langfoss/Mini/Maxi Grafiitti Kiinnityslevy eristetyt paneelit			L430 x W250 x H7
	4003369 Käynnistysvirtarajoin DIN 16A			L90 x W18 x H58