

Sense Pro 600x600 Round



The Sense panel is well designed and only 10 mm high. A narrow frame ensures attractive look and high efficiency. Sense can be mounted to visible T-rail ceilings without accessories and to concealed T-rail ceilings, DAMPA clip-in ceilings, Troldekt acoustic panels and Gypsum, and surface-mounted using accessories. This makes Sense an all-round quality panel that can be used everywhere. Sense is available in several lumen packages, phase-dimming or DALI depending on which driver kit is selected (accessory).

Sense Pro 600x600 Round




Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4156321 Sense Pro Round 600x600 Valkoinen 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Suora, Opaaliprisma	Luokka III IP40/IP20 IK06		Uppoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 4156322 Sense Pro Round 600x600 Valkoinen 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Suora, Opaaliprisma	Luokka III IP40/IP20 IK06		Uppoasennus Quick connector	L597 x W597 x H11
Liitäntälaite				
 4003301 Sense Driver Valkoinen 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100.000	Luokka II IP20	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	L124 x W79 x H22
 4003363 Sense Driver Valkoinen 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100.000	Luokka II IP20	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	L138 x W67 x H29
 4003366 Sense Driver Valkoinen 5000lm 38W 1050mA DALI-2 / Push Dim 38W 100.000	Luokka II IP20	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	L138 x W67 x H29
 4003370 Sense Driver Valkoinen 3000lm 25W 700mA Vaihehimmennys 25W 100.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Kaapeli 2m Johto ja pistokkein	L108 x W53 x H30
 4003372 Sense Driver Valkoinen 4000lm 32W 900mA Vaihehimmennys 32W 100.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Kaapeli 2m Johto ja pistokkein	L108 x W67 x H22

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4003374 Sense Driver Valkoinen 5000lm 38W 1050mA Vaihehimmennys 38W 100.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Kaapeli 2m Johto ja pistokkein	L108 x W67 x H22
 4003371 Sense Driver Valkoinen 3000lm 25W 700mA Vaihehimmennys / Linect 25W 100.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	L108 x W53 x H30
 4003373 Sense Driver Valkoinen 4000lm 32W 900mA Vaihehimmennys / Linect 32W 100.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	L108 x W67 x H22
 4003375 Sense Driver Valkoinen 5000lm 38W 1050mA Vaihehimmennys / Linect 38W 100.000	Luokka II IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	L108 x W67 x H22
Lisätarvikkeet				
 4156343 Sense 600x600 Valkoinen Pinta-asennuskehys				L604 x W604 x H48
 2620547 Sensor Dim Box Valkoinen 200VA				L220 x W75 x H34
 4156037 Sense 600x600 Valkoinen Kipsilevy/Troldtekt Uppoasennus-asennuskehys				L640 x W640 x H40
 8246094429 Turvavalolaite Liitäntälaite DALI / EM Itsetestaus, DALI Turvavalo 3h				L270 x W75 x H35

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4220276 Sense 2m Vaijerisarja				L2000
 4220369 Sense 600x600 Concealed grid Suluetta				L44 x W65 x H18
 4220277 Sense 600x600 Asymmetrinen Suluetta				L44 x W5 x H2.5
 4223928 Turvavalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia				L270 x W75 x H35
 4225522 Turvavalolaite Liitäntälaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia				L270 x W75 x H35