

Sense Round



Sense Round on pyöreä paneelivalaisin ohuella rakenteella. Mikroprismaoptiikka varmistaa häikäisemättömän ja tasainen valontuoton. Vaihehimmennys vakiona. Saatavana myös DALI, TW Type 8 ja TW LEDDim ohjaus.

Sense Round



Tuote- ja ympäristökuvat






Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4130683 Sense Valkoinen 190 IsoSafe 650lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø190 x H25
	4130684 Sense Valkoinen 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø255 x H25
	4241895 Sense Valkoinen 190 IsoSafe 730lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 6.5W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø190 x H25
	4241896 Sense Valkoinen 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø255 x H25
	4241897 Sense Valkoinen 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 16W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø320 x H25
	4156817 Sense Musta 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 6.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø190 x H25

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4156818 Sense Musta 255 IsoSafe 1350lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø255 x H25
	4156819 Sense Musta 320 IsoSafe 1850lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 16W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø320 x H25
	4156820 Sense Musta 495 3680lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø495 x H29
	4220329 Sense Valkoinen 190 IsoSafe 670lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø190 x H25
	4220335 Sense Valkoinen 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø255 x H25
	4220347 Sense Valkoinen 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø320 x H25

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4220353 Sense Valkoinen 495 3660lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø495 x H29
 4220332 Sense Valkoinen 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 6.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø190 x H25
 4220338 Sense Valkoinen 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 12W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø255 x H25
 4220351 Sense Valkoinen 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 16W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø320 x H25
 4220362 Sense Valkoinen 495 3660lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 31W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø495 x H29
 4223936 Sense Valkoinen 190 IsoSafe 700lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø190 x H25

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4223941 Sense Valkoinen 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø255 x H25
	4220350 Sense Valkoinen 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø320 x H25
	4220356 Sense Valkoinen 495 3760lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø495 x H29
	4223935 Sense Valkoinen 190 IsoSafe 790lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 6.5W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø190 x H25
	4223940 Sense Valkoinen 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 12W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø255 x H25
	4220352 Sense Valkoinen 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 16W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000	Luokka II SELV IP54/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø320 x H25

Artikkeli	Suora, Opaali	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4220366 Sense Valkoinen 495 3760lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 31W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Suora, Opaali	Luokka II SELV IP40/IP20 IK08	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø495 x H29
Lisätarvikkeet					
	2620547 Sensor Dim Box Valkoinen 200VA				L220 x W75 x H34
	8246094429 Turvalolaite Liitäntälaite DALI / EM Itsetestaus, DALI Turvalaite 3h				L270 x W75 x H35
	4221385 Reliefplate				L400 x W400 x H1
	4223928 Turvalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvalaite 3 tuntia				L270 x W75 x H35
	4225522 Turvalolaite Liitäntälaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvalaite 3 tuntia				L270 x W75 x H35