

# Wave



Wave on korkean teho-hyötysuhteen IP44 valaisin. Käyttökohteita mm käytävät, varastohuoneet, autotallit ym toissijaiset tilat. Lisävarusteena saatavana polykarbonaattihäikäisysoja. Nopea asennus ja läp johdotus tekevät Wavesta loistavan valinnan uudisrakennuksiin ja vanhojen valaisimien tilalle. Valittavissa eri teho- vaihtoehtoja, liiketunnistin- tai langaton ohjaus, DALI ja turvavaloversioita.

# Wave




## Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 <p>4322033  <b>Wave 1200 Valkoinen 5290lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 On/Off</b>  <b>38W LED</b>            139 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	<p>On/Off</p>	<p>Pinta-asennus, Indoor            5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>:n            kytkennällä kiinnikkeen keskeltä            päähän</p>	<p>L1220 x W151 x H54</p>
 <p>4322043  <b>Wave 900 Valkoinen 4390lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 On/Off</b>  <b>31W LED</b>            142 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	<p>On/Off</p>	<p>Pinta-asennus, Indoor            5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>:n            kytkennällä kiinnikkeen keskeltä            päähän</p>	<p>L920 x W151 x H54</p>
 <p>4322034  <b>Wave 1200 Valkoinen 5290lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 Anturi</b>  <b>38W LED</b>            139 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Anturi</p>	<p>Pinta-asennus, Indoor            Liitinrima</p>	<p>L1220 x W151 x H54</p>
 <p>4322044  <b>Wave 900 Valkoinen 4390lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Anturi</b>  <b>31W LED</b>            142 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Anturi</p>	<p>Pinta-asennus, Indoor            Liitinrima</p>	<p>L920 x W151 x H54</p>
 <p>4322038  <b>Wave 600 Valkoinen 2200lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Anturi</b>  <b>15W LED</b>            147 lm/W SDCM:3            L70/B50&gt;50.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Anturi</p>	<p>Pinta-asennus, Indoor            Liitinrima</p>	<p>L620 x W151 x H54</p>
 <p>4322037  <b>Wave 600 Valkoinen 2200lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>15W LED</b>            147 lm/W SDCM:3            L70/B50&gt;50.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Vaihehimmennys</p>	<p>Pinta-asennus, Indoor            4-napainen liitinrima 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>:n            kytkennällä kiinnikkeen keskeltä            päähän</p>	<p>L620 x W151 x H54</p>

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 <p>4322065  <b>Wave 1200 Valkoinen 5630lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI-2</b>  <b>38W LED</b>            148 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	DALI-2	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	L1220 x W151 x H54
 <p>4322035  <b>Wave 1200 Valkoinen 5630lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 On/Off</b>  <b>38W LED</b>            148 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor 5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> :n kytkennällä kiinnikkeen keskeltä päähän	L1220 x W151 x H54
 <p>4322047  <b>Wave 900 Valkoinen 4200lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 On/Off</b>  <b>31W LED</b>            135 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK05</b></p>	On/Off	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	L920 x W151 x H54
 <p>4322036  <b>Wave 1200 Valkoinen 5630lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Anturi</b>  <b>38W LED</b>            148 lm/W SDCM:3            L70/B10&gt;100.000, L80/B10&gt;70.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	Anturi	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	L1220 x W151 x H54
 <p>4322042  <b>Wave 600 Valkoinen 2300lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Anturi</b>  <b>15W LED</b>            153 lm/W SDCM:3            L70/B50&gt;50.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	Anturi	Pinta-asennus, Indoor Liitinrima	L620 x W151 x H54
 <p>4322041  <b>Wave 600 Valkoinen 2300lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b>  <b>15W LED</b>            153 lm/W SDCM:3            L70/B50&gt;50.000            Beam: 110°, Suora, Opaali</p>	<p><b>Luokka I</b>  <b>IP44</b>  <b>IK06</b></p>	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor 4-napainen liitinrima 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> :n kytkennällä kiinnikkeen keskeltä päähän	L620 x W151 x H54

## Lisätarvikkeet

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4156651 Hätävalon akku 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27