



EcoLine on siro ja tyylikäs kattovalaisin toimistoihin, kouluihin ja julkisiin rakennuksiin. Suunniteltu helppoon ja nopeaan asennukseen. 3-kerroksinen optiikka, joka varmistaa on miellyttävän valon ja alhainen häikäisyn UGR

EcoLine



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4156487 EcoLine 1600 Valkoinen 4880lm 3000K Ra>80 DALI-2 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	DALI-2	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3+2 pol Liitinrima	L1600 x W166 x H47
	4156280 EcoLine 1200 Valkoinen 3910lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	DALI-2 / Push Dim	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3+2 pol Liitinrima	L1235 x W166 x H47
	4156278 EcoLine 1200 Valkoinen 3910lm 3000K Ra>80 On/Off 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3 pol Liitinrima	L1235 x W166 x H47
	4156484 EcoLine 1600 Valkoinen 4880lm 3000K Ra>80 On/Off 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3 pol Liitinrima	L1600 x W166 x H47
	4156485 EcoLine 1600 Valkoinen 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	DALI-2	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3+2 pol Liitinrima	L1600 x W166 x H47
	4156281 EcoLine 1200 Valkoinen 4150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	DALI-2 / Push Dim	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3+2 pol Liitinrima	L1235 x W166 x H47

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4156279 EcoLine 1200 Valkoinen 4150lm 4000K Ra>80 On/Off 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3 pol Liitinrima	L1235 x W166 x H47
 4156486 EcoLine 1600 Valkoinen 5180lm 4000K Ra>80 On/Off 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Suora, Opaaliprisma	Luokka I IP20	On/Off	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Indoor 3 pol Liitinrima	L1600 x W166 x H47
Lisätarvikkeet				
 4156331 T-profil Valkoinen Ripustuskisko 600mm				L596 x W35 x H17
 4156282 EcoLine 2m Vaijerisarja				L2000