



Design: Svein Knudsen / Andrew Smith. Pyöreä valaisin, joka voidaan asentaa seinälle tai kattoon, sisälle tai ulos. Painevalettua, jauhemaalattua alumiinia, värit valkoinen tai grafiitti. Litteä kupu UV-stabiloitua, himmeää polykarbonaattia. Eri tehovaihtoehtoja, saatavana liiketunnistimella. Ketjutettava, myös pintakaapelointimahdollisuus, irroitettavat, ketjutettavat pikaliittimet. IP65, ilkivaltauokka IK10.

Canto



Tuote- ja ympäristökuvat





Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
3000K					
	4522287	Luokka I	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet /	Ø325 x H120
	Canto 2000 Valkoinen 1400lm	IP65		Ulkona	
	3000K Ra>80 Vaihehimmennys	IK10		Liitinrima	
	14W LED				
	100 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>100.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaali				
	4522289	Luokka I	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet /	Ø325 x H120
	Canto 2000 Grafiitti 1400lm 3000K	IP65		Ulkona	
	Ra>80 Vaihehimmennys	IK10		Liitinrima	
	14W LED				
	100 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>100.000				
	Avauskulma: 110°, Suora, Opaali				