

Fenes Linssi 1 3790lm 3000K Ra>70 On/Off

Sähkönumero: 4532873
 EAN: 7021982126321
 SG tuotenumero: 212632


Sähköinen

Kokonaisteho: 35W
 Jännite: 220-240V
 Taajuus (Hz): 50/60Hz
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Valovirta: 3790lm
 Tehokkuus: 108 lm/W
 Väriämpötila: 3000K
 Värintoistoindeksi: Ra>70
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L95/B50>100.000
 Elinikä: L98>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: PMMA, polymetyyliakrylaatti

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Harmaa RAL 7042
 Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/KytKentä




Asennus: Pylväs - Sivuasetnettu / Ylin (Ø42-48/Ø60), Ulkona
 Malli: Linssi 1
 KytKentä: Liitäntäjohto 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Projisoitu tuulipinta-ala: S=0,0175m² T=0,048m²

Mitat

Pituus (mm) L: 370
 Leveys (mm) W: 170
 Korkeus (mm) H: 145
 Paino (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 480 x 180 x 95



cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 2 1