

Langfoss Mini



Langfoss Mini Grafiitti 9330lm 4000K Ra>70 DALI-2

Sähkönnumero: 4532932
EAN: 7021986419337
SG tuotenumero: 641933



Sähköinen

Kokonais teho: 68W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 17

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 9330lm
Tehokkuus: 137 lm/W
Väri lämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra>70
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B50>100.000
Elinikä: L90/B10>50.000
Ympäristön minimi lämpötila: -40°C
Valonjako: Asymmetrinen
Kupu: Linssi
ULOR (Kyllä, jopa 22° kallistuskulma

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IK Class: IK07
IP Class: IP66
Integroitu ylijännitesuoja: Elektroninen ohjain (4 kV)

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Painevalettu alumiini
Väri: Grafiitti
Suojausmateriaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/KytKentä



Asennus: Sisävalaisimet / Ulkona
KytKentä: Kabel 5x1mm² 2m, H07RN-F
Projisoitu tuulipinta-ala: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Mitat

Pituus (mm) L: 362
Leveys (mm) W: 265
Korkeus (mm) H: 85
Paino (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 395 x 280 x 100



7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 3 7