



Pyöreä seinä-/ kattovalaisin sisäkäyttöön. Runko maalattua terästä. Kupu UV-stabiloitua himmeää polykarbonaattia. Tehokas ja pitkäikäinen integroitu LED-valonlähde. Helppo kytkeä läpinäkyvän pohjan ansiosta, pintakaapelointimahdollisuus, ketjutettava pikariviliitin. Ilkivaltauokitus IK10.

Orion



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
2700K					
	4156086 Orion Valkoinen 770lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 8W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4156087 Orion Musta 760lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4156546 Orion Valkoinen 1480lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 15W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
3000K					
	4130690 Orion Valkoinen 1510lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 15W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Sensor Dim	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4220509 Orion Valkoinen 800lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 8W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4220512 Orion Valkoinen 800lm 3000K Ra>80 Anturi 8W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Anturi	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4220515 Orion Valkoinen 760lm 3000K Ra>80 Sensori Wireless 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Sensori Wireless	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4220525 Orion Valkoinen 1510lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 15W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4220529 Orion Valkoinen 1350lm 3000K Ra>80 Sensori Wireless 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Sensori Wireless	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4241898 Orion Valkoinen Wireless 760lm 3000K Ra>80 On/Off 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	On/Off	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
4000K					
	4130691 Orion Valkoinen 1515lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 20W LED 76 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Sensor Dim	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4220530 Orion Valkoinen 1540lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 15W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4220532 Orion Valkoinen 1380lm 4000K Ra>80 Anturi 19W LED 73 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Anturi	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87
	4220533 Orion Valkoinen 1515lm 4000K Ra>80 Sensori Wireless 20W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaali	Luokka II IP20 IK10	Sensori Wireless	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	Ø300 x H87