

Sense Basic 300x600





Sense Basic 300x600 LED-paneeli sopii sekä uusiin asennuksiin että saneerausprojekteihin. Se voi korvata suoraan 2x14W T5- ja 2x18W T8-valaisimet. Siinä on kevyt teräskotelo, jonka korkeus on vain 35 mm ja se perustuu taustavaloon. Korkealaatuinen kellastumaton PMMA mikroprismaattinen etuoptiikka. Helppo asennus ilman työkaluja, pikaliitin liitäntälaitteen ja paneelin välillä sekä kytkentärasia, jossa on automaattinen vedonpoisto kaapeleille.

Sense Basic 300x600



Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
3000K					
	4156000	Luokka II	On/Off	Sisävalaisimet	L595 x W295 x H36 x
	Sense Basic 300x600 Valkoinen	IP20		3 pol Linect / liitinrima	D36
	2180lm 3000K Ra>80 On/Off	IK06			
	20W LED				
	109 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000				
	Suora, Opaaliprisma				
4000K					
	4156001	Luokka II	On/Off	Sisävalaisimet	L595 x W295 x H36 x
	Sense Basic 300x600 Valkoinen	IP20		3 pol Linect / liitinrima	D36
	2220lm 4000K Ra>80 On/Off	IK06			
	20W LED				
	111 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000				
	Suora, Opaaliprisma				
Muut					
	8246094429	IP20	DALI Turvavallo 3h	Sisävalaisimet	L270 x W75 x H35
	Turvavalolaite Liitäntälaite DALI /				
	EM Itsetestaus, DALI Turvavallo 3h				
	3W				
Lisätarvikkeet					
	4223928				L270 x W75 x H35
	Turvavalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavallo 3 tuntia				
	4225522				L270 x W75 x H35
	Turvavalolaite Liitäntälaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvavallo 3 tuntia				