

## Sense Driver Valkoinen 3000lm 25W 700mA Vaihehimmennys / Linect

Sähkönnumero: 4003371  
 EAN: 7021988204917  
 SG tuotenumero: 820491  
 Korvaa: 820400



### Sähköinen

Teho: 25W  
 Kokonaisteho: 25W  
 Jännite: 220-240V  
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Valonlähteen tyyppi

Elinikä: 100.000

### Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys / Linect  
 Liitäntälaite: 700mA

### Luokitus

Suojausluokka: Luokka II

### Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Muovi  
 Väri: Valkoinen

### Asennus/Kytkeä

Asennus: Oppoasennus, Sisävalaisimet  
 Kytkeä: 3 pol Linect / liitinrima

### Mitat

Pituus (mm) L: 108  
 Leveys (mm) W: 53  
 Korkeus (mm) H: 30  
 Paino (kg) brutto/netto: 0,21 / 0,175

### Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 65 x 36 x 310



Sense Panels & Driver Kits									
	LED (Kx)	LED (Step)	BA (°)	SENSE 3000lm SMD3030 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm SMD3030 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm SMD3030 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm SMD3030 413 DALI (1000mA)	SENSE 4000lm SMD3030 413 DALI (1400mA)	SENSE 5000lm SMD3030 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/1296mW	4000lm UGR<22 31,2W/1272mW	-	2700lm UGR<22 21W/1296mW	4000lm UGR<22 31,2W/1272mW	-
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/1335mW	31,5W/1305mW	-	2700lm UGR<22 21W/1335mW	4000lm UGR<22 31,5W/1305mW	-
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/1335mW	3900lm UGR<22 31,5W/1272mW	5000lm UGR<22 42W/1215mW	2850lm UGR<22 21W/1335mW	4000lm UGR<22 31,5W/1272mW	5000lm UGR<22 42W/1215mW
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/1296mW	4000lm UGR<22 31,5W/1272mW	5000lm UGR<22 42W/1215mW	2750lm UGR<22 21W/1335mW	4000lm UGR<22 31,5W/1272mW	5000lm UGR<22 42W/1215mW
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/1335mW	31,5W/1305mW	-	2700lm UGR<17 21W/1335mW	4000lm UGR<17 31,5W/1305mW	-
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/1335mW	4000lm UGR<17 31,5W/1272mW	-	2750lm UGR<17 21W/1335mW	4000lm UGR<17 31,5W/1272mW	-
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/1335mW	3750lm UGR<17 31,5W/1272mW	4800lm UGR<17 42W/1215mW	2650lm UGR<17 21W/1335mW	3750lm UGR<17 31,5W/1272mW	4800lm UGR<17 42W/1215mW
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/1335mW	3750lm UGR<17 31,5W/1272mW	4800lm UGR<17 42W/1215mW	2750lm UGR<17 21W/1335mW	3750lm UGR<17 31,5W/1272mW	4800lm UGR<17 42W/1215mW

None efficiency calculations are incl. driver  
Incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 1 7