

Tysnes 66 1500 Harmaa 5700lm 4000K Ra>80 On/Off

Sähkönumero: 4322069
 EAN: 7021981200329
 SG tuotenumero: 120032



Sähköinen

Kokonaisteho: 40W
 Jännite: 220-240V
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
 PE Vuotovirta (mA): 0.31

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
 Valovirta: 5700lm
 Tehokkuus: 143 lm/W
 Väriämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L80/B20>100.000
 Elinikä: L90>50.000
 Ympäristön minimi lämpötila: -20°C
 Valonjako: Suora
 Kupu: Opaali
 Avauskulma: 117°
 UGR: UGR<25
 Näkyvä välkyntä (SVM): 0.01
 Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0.05
 Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 Palosuojausluokka: 850°C - 30s

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: UV-stabiloitu polykarbonaatti
 Väri: Harmaa
 Suojuksen materiaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/KytKentä

Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet
 Malli: 1500
 KytKentä: 3-napainen liitinrima 3x2,5 mm2:n läpijohdotuksella

Mitat

Pituus (mm) L: 1500
 Leveys (mm) W: 85
 Korkeus (mm) H: 80
 Paino (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1525 x 85 x 90

