



Wave on korkean teho-hyötysuhteen IP44 valaisin. Käyttökohteita mm käytävät, varastohuoneet, autotallit ym toissijaiset tilat. Lisävarusteena saatavana polykarbonaattihäikäisysuoja. Nopea asennus ja läp johdotus tekevät Wavesta loistavan valinnan uudisrakennuksiin ja vanhojen valaisimien tilalle. Valittavissa eri teho- vaihtoehtoja, liiketunnistin- tai langaton ohjaus, DALI ja turvavaloversioita.

# Wave



## Tuote- ja ympäristökuvat



| Artikkeli                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luokitus                                      | Ohjaus         | Asennus/KytKentä                                                                                                   | Mitat              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1200, 3000K</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                                                    |                    |
|  4322033<br><b>Wave 1200 Valkoinen 5280lm</b><br><b>3000K Ra&gt;80 On/Off</b><br><b>42W LED</b><br>126 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali   | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | On/Off         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n<br>kytkennällä kiinnikkeen keskeltä<br>päähän | L1220 x W151 x H54 |
|  4322034<br><b>Wave 1200 Valkoinen 5280lm</b><br><b>3000K Ra&gt;80 Anturi</b><br><b>42W LED</b><br>126 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali   | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Anturi         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L1220 x W151 x H54 |
| <b>1200, 4000K</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                |                                                                                                                    |                    |
|  4322035<br><b>Wave 1200 Valkoinen 5530lm</b><br><b>4000K Ra&gt;80 On/Off</b><br><b>42W LED</b><br>132 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali  | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | On/Off         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n<br>kytkennällä kiinnikkeen keskeltä<br>päähän | L1220 x W151 x H54 |
|  4322036<br><b>Wave 1200 Valkoinen 5530lm</b><br><b>4000K Ra&gt;80 Anturi</b><br><b>42W LED</b><br>132 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Anturi         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L1220 x W151 x H54 |
|  4322065<br><b>Wave 1200 Valkoinen 5530lm</b><br><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2</b><br><b>42W LED</b><br>132 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | DALI-2         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L1220 x W151 x H54 |
| <b>600, 3000K</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                |                                                                                                                    |                    |
|  4322037<br><b>Wave 600 Valkoinen 2140lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b><br><b>18W LED</b><br>119 lm/W SDCM:3<br>L70/B50>50.000                                             | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>4-napainen liitinrima 4 x 2,5 mm2:n<br>kytkennällä kiinnikkeen keskeltä<br>päähän | L620 x W151 x H54  |

| Artikkeli                                                                          | Avauskulma: 110°, Suora, Opaali                                                                                                                                                        | Luokitus                                      | Ohjaus         | Asennus/KytKentä                                                                                                   | Mitat             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 4322038<br><b>Wave 600 Valkoinen 2140lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Anturi</b><br><b>18W LED</b><br>119 lm/W SDCM:3<br>L70/B50>50.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali                  | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Anturi         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L620 x W151 x H54 |
| <b>600, 4000K</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                                                    |                   |
|   | 4322041<br><b>Wave 600 Valkoinen 2330lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 Vaihehimmennys</b><br><b>18W LED</b><br>129 lm/W SDCM:3<br>L70/B50>50.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali          | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Vaihehimmennys | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>4-napainen liitinrima 4 x 2,5 mm2:n<br>kytkennällä kiinnikkeen keskeltä<br>päähän | L620 x W151 x H54 |
|   | 4322042<br><b>Wave 600 Valkoinen 2330lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 Anturi</b><br><b>18W LED</b><br>129 lm/W SDCM:3<br>L70/B50>50.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali                  | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Anturi         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L620 x W151 x H54 |
| <b>900, 3000K</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                                                    |                   |
|  | 4322043<br><b>Wave 900 Valkoinen 4000lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 On/Off</b><br><b>31W LED</b><br>129 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | On/Off         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n<br>kytkennällä kiinnikkeen keskeltä<br>päähän | L920 x W151 x H54 |
|  | 4322044<br><b>Wave 900 Valkoinen 4000lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Anturi</b><br><b>31W LED</b><br>129 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000<br>Avauskulma: 110°, Suora, Opaali | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK06</b> | Anturi         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L920 x W151 x H54 |
| <b>900, 4000K</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                                                    |                   |
|  | 4322047<br><b>Wave 900 Valkoinen 4200lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 On/Off</b><br><b>31W LED</b><br>135 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000, L80/B10>70.000                                    | <b>Luokka I</b><br><b>IP44</b><br><b>IK05</b> | On/Off         | Pinta-asennus, Sisävalaisimet<br>Liitinrima                                                                        | L920 x W151 x H54 |
| <b>Muut</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                               |                |                                                                                                                    |                   |



| Artikkeli                                                                        | Avauskulma: 110°, Suora, Opaali                             | Luokitus | Ohjaus | Asennus/Kytkentä | Mitat            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
|  | 4156651<br>Hätävalon akku 3 Hours 3.0Ah -<br>Model No: B093 |          |        |                  | L137 x W27 x H27 |