

# Curve Direct



## Curve Direct Blanc 530lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 611394  
EAN: 7021986113945




### Électrique

Wattage du système: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 530lm  
Efficacité lumineuse: 76 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre dépoli  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.06  
Effet stroboscopique (SVM): 0.38  
ULOR ( ): Oui



### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 320  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur (D): 103  
Poids (kg) brut/netto: 1.54 / 1.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

