

# Farm 66 Pro



## Farm 66 Pro 1500 Gris 9820lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 120014  
EAN: 7021981200145



### Électrique

Wattage du système: 65W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
PE Courant de fuite (mA): 0.32

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 9820lm  
Efficacité lumineuse: 151 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Température ambiante min.: -40°C  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR>28

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

### Matériaux et finition

Couleur: Gris

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (+ DALI)

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1460  
Largeur (mm) W: 112  
Hauteur (mm) H: 67  
Poids (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1466 x 114 x 71



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 4 5