

Fevik Graphite 1500/2500 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623260
 EAN: 7021986232608




Électrique

Wattage: 13W/25W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 1300/2220lm
 Efficacité lumineuse: 100/89lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Reflector
 Faisceau: 100°
 ULOR (): Oui



Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 223
 Hauteur (mm) H: 110
 Profondeur (D): 276
 Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 300 x 233 x 120

