

## Langfoss Graphite 22130lm 4000K Ra>70 DALI-2

Codes-articles: 641947  
 EAN: 7021986419474



### Électrique

Wattage du système: 158W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 5, B16: 9, C10: 9, C16: 15

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 22130lm  
 Efficacité lumineuse: 140 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>70  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Température ambiante min.: -40°C  
 Distribution de la lumière: Asymétrique  
 Optique: Lentille  
 ULOR ( Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 21°

### Convertisseurs

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP66  
 Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Intérieur / Extérieurs  
 Câble: Cable 5x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
 Surface au vent: 0,1245m<sup>2</sup> - Max 16,2 kg

### Dimensions

Longueur (mm) L: 478  
 Largeur (mm) W: 314  
 Hauteur (mm) H: 85  
 Poids (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 508 x 325 x 93

