

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin Asymétrique 1600 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212534  
EAN: 7021982125348



### Électrique

Wattage du système: 15W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1610lm  
Emergency lumen: EM 330 lm  
Efficacité lumineuse: 107 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Groupe de risque photobiologique: RG 1



### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Cut-out (mm): 150  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80  
Poids (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

