

Rax Soft Square 200



Rax Soft Square 200 Satin 2200 2370lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212580
EAN: 7021982125805



Électrique

Wattage du système: 19W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2370lm
Efficacité lumineuse: 125 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 62°
UGR: UGR<19 opptil 600 mA
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Câble: Cable 5x0,75mm²
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 216
Largeur (mm) W: 216
Hauteur (mm) H: 93
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 90
Poids (kg) brutto/netto: 1.225 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 235 x 100



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 0 5