Rax Soft Surface IP65 150



Rax Soft Surface IP65 150 Noir 4000 3680lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 212761

EAN: 7021982127618

CE P65 K06 Fig F

Électrique

Wattage du système: 34W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Flux lumineux: 3680lm Efficacité lumineuse: 108 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Réflecteur mat satiné 68° Faisceau: UGR<22 UGR: Stroboscopique visible (PstLM): 0.02 Effet stroboscopique (SVM): 0.01 RG 1 Groupe de risque photobiologique:

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe I Solation: Classe I IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Noir/Mat satinéMatériau de la verrine:Verre

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 196

 Diameter (mm) D:
 175

 Poids (kg) brutto/netto:
 3.03 / 2.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 183 x 183 x 220











