## Sense Round TW



## Sense TW Blanc 495 3770lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim

Codes-articles: 212305

EAN: 7021982123054

SELV | IP20 | IK08 | A

Électrique

System wattage: 36W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 21, B16: 33, C10: 21, C16: 33

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: 3770lm (@6500K) Luminous flux: Efficacité: 105 lm/W Température des couleurs: 2700-6500K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>50,000 Durée de vie: Durée de vie: L90>50.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale UGR: UGR<22 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: TW LEDDim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV IK Class: IK08 IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 29

 Diameter (mm) D:
 495

 Cut-out (mm):
 475

 Profondeur de la cavité de plafond (mm):
 29

 Poids (kg) brutto/netto:
 3.1 / 2.6

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 505 x 505 x 65













