Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Noir 620lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 902526

EAN: 7021989025269

SELV PROPERTY IN THE PROPERTY

Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

LED Type de source lumineuse: Luminous flux: 620lm Efficacité: 78 lm/W Température des couleurs: 4000K Ra 98 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Facteur MacAdams: SDCM: 1 Durée de vie: L90/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Reflector Optique: Faisceau: 42° UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 56

 Diameter (mm) D:
 94

 Cut-out (mm):
 83

 Profondeur de la cavité de plafond (mm):
 54

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.419 / 0.349

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 115 x 95













