



Luminaire IP66 pour montage au plafond. Réalisé en polycarbonate stabilisé aux UV. Homologué pour voies d'accès communes et protection antivandale IK10. Design élancé, mécanisme de fermeture unique à une main aux deux extrémités, pré-câblage traversant et possibilité de mise en boucle, installation très facile et rapide assurée, sans outils. Compatible chambres froides jusqu'à -25°C.

Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 120003 Area 66 Gris 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Directe, Opale	Classe I IP66 IK10	DALI-2	Surface, Indoor Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)	L1174 x W92 x H70
 120004 Area 66 Gris 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2 46W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Directe, Opale	Classe I IP66 IK10	DALI-2	Surface, Indoor Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)	L1460 x W92 x H70
 120001 Area 66 Gris 4500lm 4000K Ra>80 Non dimmable 36W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Directe, Opale	Classe I IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	L1174 x W92 x H70
 120002 Area 66 Gris 5930lm 4000K Ra>80 Non dimmable 46W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Directe, Opale	Classe I IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²	L1460 x W92 x H70
Accessoires				
 120006 45° Supports de plafond				L42 x W42 x H15
 820259 Limiteur de courant d'appel DIN 16A				L90 x W18 x H58
 8249044900 Kit suspension 2x5m				L19 x W25 x H150
 8249044913 Kit de montage pour orientation réglable				L100 x W98 x H95